

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Versie: 1 Date of issue/Latest revision:
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024

Date of issue: 09. 07. 2024
Date of revision:

Pagina: 1/(13)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Mortel voor brandwerend kanaal

UFI: 96MQ-MA10-N72F-FG6C

Artikelcode: 7215500

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebru

Relevant geïdentificeerd gebruik: Brandwerende kanaalmortel. Gebruik door professionele werknemers. Consumptief gebruik.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgerade: andere toepassing dan de bovenstaande

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Duitsland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Duitsland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Tel.: +31 (0)088 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Gevarenaanduidingen:

H315

H318

H335

Veroorzaakt huid irritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Versie: 1 Date of issue/Latest revision:
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024

Date of issue: 09. 07. 2024
Date of revision:

Pagina: 2/(13)

2.2. Etiketteringselementen

Productidentificatie: Handelsnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Gevaarlijke component(en): Cement, portland, chemicaliën; Ovenstof, portlandcement

Pictogrammen:



Signaalwoord: **Gevaar**

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huid irritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende gevareninformatie: -

Voorzorgsmaatregelen — Generaal:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

P261 Inademing van stof vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen, oogbescherming/gelaatsbescherming.

Voorzorgsmaatregelen — Actie:

P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen — Opslag:

P405 Achter slot bewaren.

Voorzorgsmaatregelen — Afvalverwijdering:

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale regelgeving.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 3/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

Overige verplichtingen voor etikettering:

Kan worden waargenomen door aanraking, symbool met betrekking tot gevaar en kinderveilige sluitingen: niet vereist.

Vervoer van gevaarlijke goederen: zie sectie 14.

2.3. Andere gevaren:

Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd. (Bijlage XIII. bij Verordening (EG) nr. 1907/2006) op niveau 0.1% of hoger.
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 artikel 57(f)) op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Beschrijving van het mengsel: Mengsels van de volgende stoffen en niet-gevaarlijke stoffen.

Componenten:

Chemische naam	EG-nummer	CAS-nummer	Gevarenklasse	Gevarenaanduidingen	Gew.-%
Cement, portland, chemicaliën REACH Registr. Nr.: geen gegevens	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	40-70
Ovenstof, portlandcement REACH Registr. Nr.: 01-2119486767-17	270-659-9	68475-76-3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	0.1 - <0.25
Siliciumdioxide REACH Registr. Nr.: 01-2119379499-16	231-545-4	7631-86-9	-	-	<60

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen: Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.

Bij inademing: Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. Bij klachten arts consulteren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 4/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

Bij huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding. Reinig de huid grondig met water en zeep. Bij klachten arts consulteren.
Bij oogcontact: Minstens 10-15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen. Roep onmiddellijk medische hulp in.
Bij inslikken: Bij inslikken, water drinken. GEEN braken opwekken. Roep onmiddellijk medische hulp in.

Bescherming van eerstehulpverleners: Geen bijzondere maatregelen nodig.

- 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Veroorzaakt huidirritatie, huidontsteking.
Veroorzaakt ernstig oogletsel, beschadigt het hoornvlies.
Stof kan de ogen mechanisch irriteren.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken (hoesten).

- 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
Volgens de brandende omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen:
Volgens de brandende omgeving.
- 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke thermische ontledingsproducten:
Bij verbranding kunnen kooldioxide, koolmonoxide, calciumoxide, verschillende koolwaterstoffen worden gevormd.
- 5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Brandweerlui moeten gebruikmaken van de standaard (ademhalingstoestel).
- Nadere informatie:
Het mag niet naar de riolering aflopen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen.
Het bluswater is alkalisch.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision:
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024

Date of issue: 09. 07. 2024
Date of revision:

Pagina: 5/(13)

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie Rubriek 8.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Aanraking met de huid, slijmvliezen en ogen vermijden. Langdurig inademen van stof vermijden.
- 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.
Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild.
- 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Het product moet mechanisch worden verzameld en vervolgens worden opgeslagen in een geëtiketteerde container tot het op de juiste manier wordt verwijderd. Het besmette gebied moet worden gereinigd.
- 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie Rubriek 8
Instructies voor verwijdering: Zie Rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Houd algemene maatregelen toegepast voor werkzaamheden met chemicaliën.
Er moet voldoende ventilatie zijn.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden, inademen van oliedampen of stof.
Vermijd stofvorming.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.
Verwijder verontreinigde kleding. Reinig de huid grondig met water en zeep.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Behandelingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.
- 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagfaciliteiten moeten voldoen aan de voorschriften voor de opslag van chemicaliën.
Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats, weg van direct zonlicht.

Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 6/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

Beschermen tegen vocht en water.
Verwijderd houden van voedsel, drank en voeder.
Aanbevolen bewaartemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

- 7.3. Specifiek eindgebruik
Brandwerende kanaalmortel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

Geen toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Voldoende ventilatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- a) Bescherming van de ogen/ het gezicht

Nauwsluitende veiligheidsbril met zijkapjes (EN 166).

- b) Bescherming van de huid

- i. Bescherming van de handen

Chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374).

Materiaal: nitrilrubber (NBR)

Doorbraaktijd: > 480 min. Laagdikte: 0,15 mm

Ongepast materiaal: leer.

Noot: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. De doorbraaktijd kan wijzigen wanneer de handschoen wordt blootgesteld aan andere condities die meer (of minder) van de handschoen vergen.

Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant.

- ii. Andere maatregelen

Beschermende kleding.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 7/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

- | | |
|--|---|
| c) Bescherming van de ademhalingswegen | Bij overschrijding van de blootstellingslimieten wordt ademhalingsbescherming met een deeltjesfilter (filter P1, kleurcode: wit) aanbevolen (EN 143). |
| d) Thermische gevaren | Geen gegevens beschikbaar. |

Beheersing van milieublootstelling:

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Fysische toestand: | vast (poeder) |
| b) Kleur: | grijs |
| c) Geur: | reukloos |
| d) Smeltpunt/vriespunt: | Geen gegevens beschikbaar. |
| e) Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | Geen gegevens beschikbaar. |
| f) Ontvlambaarheid: | niet brandbaar |
| g) Onderste en bovenste explosiegrens: | niet explosief |
| h) Vlampunt: | niet toepasbaar |
| i) Zelfontbrandingstemperatuur: | niet toepasbaar |
| j) Ontledingstemperatuur: | Geen gegevens beschikbaar. |
| k) pH (100 g/L): | ~12 |
| l) Kinematische viscositeit: | |
| 40°C: | Geen gegevens beschikbaar. |
| 100°C: | Geen gegevens beschikbaar. |
| m) Oplosbaarheid | |
| Oplosbaarheid in water: | <3 g/l |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: | Geen gegevens beschikbaar. |
| n) Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Geen gegevens beschikbaar. |
| o) Dampspanning, 20°C: | Geen gegevens beschikbaar. |
| p) Dichtheid en/of relatieve dichtheid: | 2.2 – 3.2 g/cm ³ |
| q) Relatieve dampdichtheid: | Geen gegevens beschikbaar. |
| r) Deeltjeskenmerken: | Geen gegevens beschikbaar. |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 8/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

9.2. Overige informatie:

Oxiderende eigenschappen:	niet oxideren
VOC:	0%
Bulk dichtheid:	1200 kg/m ³

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- | | |
|---|---|
| 10.1. Reactiviteit: | Er zijn geen reactiviteitsgevaaren bekend in relatie met dit product. |
| 10.2. Chemische stabiliteit: | Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en indien gebruikt als aanbevolen. |
| 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties: | Er zijn geen reactiviteitsgevaaren bekend in relatie met dit product. |
| 10.4. Te vermijden omstandigheden: | Vocht. |
| 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: | Sterke zuren. |
| 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: | Onder normale omstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. Gevaarlijke verbrandingsproducten: Zie Rubriek 5. |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Componenten

Cement, portland, chemicaliën (CAS: 65- 97-15-1)

Oraal:	LD ₅₀	> 2000	mg/kg	
Dermaal:	LD ₅₀ (konijn)	> 2000	mg/kg (24 u)	Limiettest
Inademing:	LC ₅₀ (rat)	> 5	g/cm ³	Limiettest

Siliciumdioxide (CAS: 7 31-86-9)

Oraal:	LD ₅₀	> 5000	mg/kg	OECD 401
Dermaal:	LD ₅₀ (konijn)	> 5000	mg/kg	OECD 402

Huidcorrosie/-irritatie:	Veroorzaakt huid irritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 9/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Laag chromaatgehalte. Het product bevat ingrediënten die overgevoeligheid voorkomen

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit Geen gegevens beschikbaar voor het product.

Componenten

Siliciumdioxide (CAS: 7631-86-9)

Vis (<i>Brachydanio rerio</i>):	LC ₅₀	> 100 mg/L	(96 u, OECD 203)
Daphnia (<i>Daphnia magna</i>):	EC ₅₀	> 1003 mg/L	(24 u, OECD 202)
Algen (<i>Skeletonema costatum</i>):	EC ₅₀	4200 mg/L	(72 u, ISO 10253)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

Biologische afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

Mobiliteit in water: Onbeperkt mengbaar met water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld op niveau 0.1% of hoger.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 10/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

- 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen op niveau 0.1% of hoger.
- 12.7. Andere schadelijke effecten
Effect op het milieu: Niet lozen in oppervlaktewater, grondwater of riolering.
Gevaar voor water klasse (Alemania): WGK 1 (AwSV)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Productresten:

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

EU-afvalcode: 10 13 11

Niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen.

Afvalverwerkingsmethoden: geen gegevens beschikbaar

Verontreinigde verpakking:

Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

EU-afvalcode: 15 01 01

Papieren en kartonnen verpakking.

Verwijdering moet gebeuren in overeenstemming met nationale en plaatselijke voorschriften.

Afvalwater:

Voorkom wegstromen naar riolen, afvoeren, sloten, ondergrondse of besloten ruimten en waterwegen.

Afvoeren overeenkomstig alle toepasbare federale, staats- / regionale en lokale voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport:

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor ADR / RID klasse:

14.1. VN-nummer of ID-nummer: niet geclassificeerd

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Mortel voor brandwerend kanaal**

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 11/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

- | | |
|---|----------------------|
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | niet geclassificeerd |
| 14.3. Transportgevaarenklasse(n): | niet geclassificeerd |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | niet geclassificeerd |
| 14.5. Milieugevaren: | niet geclassificeerd |
| 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | niet geclassificeerd |
| 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten | niet van toepassing |

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878) en de vereisten van Verordening (EG) 1272/2008.
Seveso Richtlijn: niet geclassificeerd
- 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Voorts is het de verplichting van de eindklant om het product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit Veiligheidsinformatieblad.

Indeling van de stof of het mengsel Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)		
Skin Irrit. 2	H315	berekend
Eye Dam. 1	H318	berekend
STOT SE 3	H335	berekend

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 12/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 3 vermeld):

H315	Veroorzaakt huid irritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie categorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering van de huid categorie 1
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel/oogirritatie categorie 1
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling categorie 3

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
C&L	Chemical Safety Assessment
CAS	Chemical Safety Report
CLP	Derived Minimal Effect Level
CMR	Derived No Effect Level
COD	European Chemicals Agency
CSA	Bioconcentration Factor
CSR	Biological Oxygen Demand
DMEL	Body Weight
DNEL	Classification and Labelling
ECHA	Chemical Abstracts Service
Ecx	Effective Concentration x%
Edx	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Mortel voor brandwerend kanaal

Versie: 1 Date of issue/Latest revision: Date of issue: 09. 07. 2024 Pagina: 13/(13)
(Manufacturer) 15. 12. 2022/ 13. 03. 2024 Date of revision:

LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Herziening:

Rubriek	Wijzigingen	Datum	Versie