

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M25,
steengrijs

Artikelnummer: 2013013



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met metrische schroefdraad conform IEC 432, beschermingsgraad IP31, met voorgesmonteerde steunafdichting 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2013013
Type	106 FL M25 14 40
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,68 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0812 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M25, steengrijs

Artikelnummer: 2013013



Afmetingen



Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat D	35 mm
Afmeting G	M25 mm
Maat L	52 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	40 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	ja
Explosiebeveiligd	nee
Platte kabel/breedte max.	40 mm
Platte kabel/breedte min.	37 mm
Platte kabel/dikte max.	14 mm
Platte kabel/dikte min.	11 mm
Wartel voor platte kabel	ja
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M25
Soort schroefdraad	Metrisch
Glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP31
Treklastingsmogelijkheid	nee