


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082365



Wartel met zeskanttussenstuk, vorm C4 conform DIN 46320 met PG-schroefdraad conform DIN 40430.

Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.

Afdichtring van NBR/SBR.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Met een simpele afdichtring, met een kleine binnendiameter.

\* Prijzen volgens DEL-lijst.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernikkeld

## Stamgegevens

Artikelnummer	2082365
Type	163 MS PG36
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG36
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082365



## Afmetingen



Afmeting e	54 mm
Maat L	29 mm
Afmeting L max.	29 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	19,5 mm
Maat L3	4,5 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	33 mm
Afdichtbereik D min.	31 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	Pg
Lengte schroefdraad	9 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	50 mm
Sleutelwijdte 2	47 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee