

Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2089076



Reductie (deel H) conform DIN 46320, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor de overgang van een PG-draadgat naar een kleinere wartel.
* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2089076
Type	167 R MS PG11-9
Omschrijving 1	Tussenstuk reduceer
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG11-PG9
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,65 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Verloopstuk, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2089076



Afmetingen



Maat D	20 mm
Maat L1	6 mm
Maat L2	2,5 mm

Technische gegevens

Explosiebeveiligd	nee
Soort schroefdraad buitendraad	Pg
Soort schroefdraad binnendraad	Pg
Lengte schroefdraad	6 mm
Afmeting schroefdraad PG buiten	11
Afmeting schroefdraad PG binnen	9
vernikkeld	ja