


Technische fiche

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2090368



Blindstop N volgens DIN 46320, met Pg-schroefdraad volgens DIN 40430.

In combinatie met afdichtring type 107, 170 of 171 beschermingsklasse IP 68 (5 bar/1h).

Afdichtring niet inbegrepen.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn
37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2090368
Type	168 MS PG36
Omschrijving 1	Blindstop
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG36
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Blindstop, PG-schroefdraad

Artikelnummer: 2090368



Afmetingen



Maat D	50 mm
Maat L	9 mm

Technische gegevens

Explosiebeveiligd	nee
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	Pg
Nominale schroefdraadmaat metrisch/PG	36
Spoed	1,59 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP68