

# Technische fiche

## Kabelklemmen, voor 16 kabels, vlamvertragend



Artikelnummer: 2204916



Vlambestendige uitvoering, speciaal voor gebruik in verlaagde plafonds.  
Thermopl. Polyester, steengrijs RAL 7030, moeilijk ontvlambaar volgens DIN VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C, of V-O volgens UL 94, halogeenvrij.  
Klemhoogte 9 mm, met afstandsstuk 13 mm.  
Bevestigingsgat 6 mm Ø.  
2033/F voor max. 16 leidingen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PBPT** Polybutyleentereftalaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2204916
Type	2033 F
Omschrijving 1	Kabelhouder
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x8 NYM3x1,5
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polybutyleentereftalaat
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,588 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

### Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	16
Uitvoering vlambestendig moeilijk ontvlambaar	ja volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met plug	nee