

Fiche technique

Collier à pression en série, gris clair

Référence: 2250209



PA polyamide

Collier universel pour la fixation individuelle de câbles, conduites et tubes, toutes les dimensions peuvent être combinées entre elles, avec embase adhésive, trou oblong et avec filetage M6.

Pour coller les colliers en polyamide sur la maçonnerie et le béton utiliser la colle rapide Impu-Fix type 509

* La taille 3-7 ne convient pas pour un pistolet à clous à air comprimé

Données sources

Référence	2250209
Type	2037 12-20 LGR
Désignation 1	Collier à pression en série
Fabricant	OBO
Dimension	12-20mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,572 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0285 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Collier à pression en série, gris clair

Référence: 2250209



Dimensions

Cote A	28 mm
Cote d max.	20 mm
Dimension d min.	12 mm
Cote F	14 mm
Cote H1	8,5 mm
Cote H2	26 mm
Cote H3	34 mm



Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Type de fixation	Trou de vis
Sans halogène	oui
Système d'enclenchement	oui
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	20 mm
Plage de serrage D min.	12 mm