

Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1176528



Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.

Drukwand van polypropyleen, halogeen vrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1176528
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	46-52mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15,05 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2898 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 2-voudige kunststof drukwand

Artikelnummer: 1176528



Afmetingen



Maat A	23 mm
Maat B	57 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	140 mm
Maat L	45,5 mm
Maat t	2 mm
Maat x	6,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor 1 kabel H	85 mm
voor 1 kabel L	38,5
voor 2 kabels H	140 mm
voor 2 kabels L	45,5 mm
voor buisdiameter max.	50 mm
voor buisdiameter min.	50 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Profielrail
slagvast	nee
Spanbereik D max.	52 mm
Spanbereik D min.	46 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen