

# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression double en matière plastique

Référence: 1181289



Convient pour les cornières d'une longueur de côté de 40 mm.

Pince et vis en acier galvanisé à chaud.

Plaque de pression en polypropylène, sans halogène, couleur gris clair RAL 7035.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

## Données sources

Référence	1181289
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	22-28mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	10,35 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,2653 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce


# Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression double en matière plastique

Référence: 1181289



## Dimensions



Cote A	23 mm
Cote B	33 mm
Cote C	34 mm
Dimension E	11 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	121 mm
Cote L	34 mm
Cote t	2 mm
Cote x	5 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	2
pour 1 câble H	91 mm
pour 1 câble L	27
pour 2 câbles H	121 mm
pour 2 câbles L	34 mm
pour 3 câbles H	151 mm
pour 3 câbles L	47 mm
pour diamètre de tube max.	25 mm
pour diamètre de tube min.	25 mm
Sans halogène	oui
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Avec patin de pression métallique	non
Type de montage	Cornière lourde
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène