

Technisch specificatieblad

Aardklem voor PV-montagesystemen.

Artikelnummer: 5051520



Voorgemonteerde aardklem voor opnemen van het PV-montagesysteem in de potentiaalvereffening. Geschikt voor opname van het PV-montagesysteem in een extern bliksembeveiligingssysteem.

- Bliksemstroombestendig tot 100 kA (10/350)
- Snelle montage dankzij geïntegreerd veermechanisme
- Voor rondleiderbevestiging RD 8-10
- Voor bevestiging van massieve/soepel leidingen: 6-50mm²
- Voor profielen met 10 mm groef
- Voldoet aan de eisen conform DIN EN 62561-1

A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5051520
Type	249 PV10 6-50V2A
Omschrijving 1	Universele aardingklem voor PV
Fabrikant	OBO
Dimensie	8-10mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,46 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5919 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Aardklem voor PV-montagesystemen.


Artikelnummer: 5051520



Afmetingen



Lengte	40 mm
Breedte	43 mm
Hoogte	34 mm



Technische gegevens

Type bevestigingsbout	Klemschroef
Type verbinder	Multifunctionele verbindingsklem
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Geschikt voor	Ronde geleider
Geschikt voor verbinding	Overige
Passing	RD8-10 + 6-50mm ² mm
Diameter ronde geleider geleider 1 max.	10 mm
Diameter ronde geleider geleider 1 min.	8 mm