

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe®, helder wit

Artikelnummer: 2153963



Open kunststof buis Quick-Pipe® voor opbouwinstallatie van kabels en buizen in zowel binnen- als beschermde buitenruimtes. Installatie op muren en plafonds met Quick-klem, proQuick-klem en Multi-Quick-klem. Gereedschapsloos sluiten en openen door draaien in de klem. Toepasbaar in temperatuurbereik van - 25 °C tot + 60 °C.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	2153963
Type	2953 M20 RW
Omschrijving 1	Buiskanaal rond Q-P
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	40
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	11,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2443 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Quick-Pipe®, helder wit

Artikelnummer: 2153963



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Maat C	10 mm
Maat D	20 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering vlambestendig	nee
Betoninstallatie	nee
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	nee
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	0
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	nee
Inbouw	nee