

# Fiche technique

## Manchon de raccordement pour Quick-Pipe, gris clair

Référence: 2154085



Manchon de raccordement pour tubes d'installation électrique en matière plastique pour créer des éclissages. Convient aux tubes OBO Quick-Pipe ou tubes ondulés. Fermeture et ouverture sans outils. Utilisation possible à des températures comprises entre -25 °C et +60 °C.



PP polypropylène

### Données sources

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Référence                                | 2154085                             |
| Désignation 1                            | Manchon Quick-Pipe                  |
| Fabricant                                | OBO                                 |
| Dimension                                | M25                                 |
| Coloris                                  | gris clair ; RAL 7035               |
| Matériau                                 | polypropylène                       |
| Unité d'emballage minimale               | 10                                  |
| Unité de mesure                          | Pièces                              |
| Poids                                    | 0,823 kg                            |
| Unité de poids                           | kg/100 paires                       |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,0463 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Manchon de raccordement pour Quick-Pipe, gris clair


Référence: 2154085



### Dimensions



|         |       |
|---------|-------|
| Cote B  | 31 mm |
| Cote d  | 25 mm |
| Cote L  | 72 mm |
| Cote L1 | 25 mm |



### Caractéristiques techniques

|  |       |
|--|-------|
| Taille                                   | M25   |
| Sans halogène                            | oui   |
| Surface polie                            | non   |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | 0 °C  |