


# Fiche technique

## Bague d'étanchéité à section, filetage PG avec membrane défonçable

Référence: 2032554



Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.  
Passe-câble d'étanchéité pour le vissage dans le filetage PG selon la norme DIN 40430.  
Avec cône autoétanchéifiant à l'extrémité du filetage, la bague d'étanchéité pour raccord fileté n'est pas requis.  
Indice de protection possible si le montage est effectué soigneusement : IP 54  
Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.



PE Polyéthylène

### Données sources

Référence	2032554
Type	90 PG21 DSMB
Désignation 1	Bague d'étanchéité à section
Désignation 2	avec membrane défonçable
Fabricant	OBO
Dimension	PG21
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,422 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0133 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Bague d'étanchéité à section, filetage PG avec membrane défonçable

Référence: 2032554



## Dimensions



Cote D	9 mm
Dimension E	33 mm
Cote L1	11,5 mm
Cote L2	6 mm

## Caractéristiques techniques

Longueur du filetage	11,5 mm
Taille	Pg 21
Sans halogène	oui
Ouverture de clé	30
Indice de protection	IP54