Fiche technique

Languette de mise à la terre type 950

Référence: 5050073





- Pour tuyaux de Ø 1/4-2 pouces
 Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression

zinc moulé sous pression

galvanisé

Données sources

Référence	5050073	
Туре	950 Z 1/2	
Désignation 1	Collier de mise à la terre	
Désignation 2	pour conducteur rond	
Fabricant	OBO	
Dimension	1/2"	
Matériau	zinc moulé sous pression	
Surface	galvanisé	
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Unité d'emballage minimale	10	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	7 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2842 kg CO2e / 1 Pièce	

Fiche technique

Languette de mise à la terre type 950





| Cote A | 54 mm | Cote D | 22,5 mm | Cote X | 2,5 mm | 2,5 mm | Cote X | 2,5 mm | Cote X | 2,5 mm | Cote X | 2,5 mm | C

Caractéristiques techniques			
	Nombre de conducteurs	1	
	Section du câble à raccorder max.	35 mm²	
	Section du câble à raccorder min.	0 mm²	
	Plage de serrage D	1/2	
	Plage de serrage D max.	22,5 mm	
	Plage de serrage D min.	20 mm	