

# Technisch specificatieblad

## Ophangbeugel, zwart

Artikelnummer: 6363877



Ophangbeugel voor kabeldraagsystemen voor de directe bevestiging onder het plafond of als ophanging met draadstangen M10. Zwart gecoat.



St

Staal

P135

PES135 - Polyester

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6363877                 |
| Type                                    | AHB 200 FTK SW          |
| Omschrijving 1                          | C-beugel                |
| Omschrijving 2                          | flat steel              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | B200mm                  |
| Kleur                                   | diepzwart; RAL 9005     |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | PES135 - Polyester      |
| Oppervlakenorm                          |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 100,6 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0181 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Ophangbeugel, zwart

Artikelnummer: 6363877



### Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 30 mm  |
| Breedte | 231 mm |
| Hoogte  | 180 mm |
| Maat B  | 215 mm |

### Technische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering                        | Ophangbeugel (C-beugel) |
| F in kN plafond                   | 0,6 kN                  |
| Functiebehoud                     | nee                     |
| voorbreedte max.                  | 200 mm                  |
| voorbreedte min.                  | 200                     |
| Geschikt voor draadstang metrisch | 10                      |
| Geschikt voor draadgoot           | nee                     |
| Geschikt voor kabelladder         | nee                     |
| Geschikt voor kabelgoot           | ja                      |
| Geschikt voor goot-/ladderbreedte | 200 mm                  |
| Gatdiameter                       | 11 mm                   |
| Materiaaldikte                    | 8 mm                    |
| Gootbevestiging                   | schroefbaar             |
| ROHS-conform                      | ja                      |
| Verstelbaar                       | nee                     |