

# Fiche technique

## Étrier de suspension 13 FT

Référence: 6363939



Étrier de suspension pour systèmes de support de câbles à fixer directement au plafond ou en tant que suspension à tiges filetées M10.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | acier                          |
| <b>FT</b> | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6363939                        |
| Type                                      | AHB 300 13 FT                  |
| Désignation 1                             | Etrier de suspension           |
| Désignation 2                             | Acier plat                     |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | B300mm                         |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 120 kg                         |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,7792 kg CO2e / 1 Pièce       |

# Fiche technique

## Étrier de suspension 13 FT

Référence: 6363939



### Dimensions



|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 331 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Maß W   | 315 mm |

### Caractéristiques techniques

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Modèle   | Étrier de suspension (étrier C) |
| F en kN Plafond  | 0,35 kN                         |
| Maintien en fonction                                       | non                             |
| pour largeur max.  | 300 mm                          |
| pour largeur min.  | 300                             |
| Convient pour la tige filetée métrique                     | 10                              |
| Convient pour chemin de câbles en treillis                 | non                             |
| Convient pour échelle à câbles                             | non                             |
| Convient pour chemin de câbles                             | oui                             |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble | 300 mm                          |
| Diamètre du trou   | 11 mm                           |
| épaisseur du matériau                                      | 8 mm                            |
| Fixation de gouttière                                      | peut être vissé                 |
| Réglable   | non                             |