


Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, A2, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117068



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	1117068
Type	AL2512UP2000A2
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x12
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	58,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,807 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Profielrail CL2512, sleufbreedte 11 mm, A2, niet geperforeerd

Artikelnummer: 1117068



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	12 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Materiaaldikte	1,5 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,77 cm ²
Statische waarde Iy	0,14 cm ⁴
Statische waarde Iz	0,59 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,19 cm ³
Statische waarde Wz	0,47 cm ³