

Fiche technique

Kit de compensation en hauteur ASH 250-4 240

Référence: 7410134



Kit de compensation de hauteur pour prise de sol sous chape UZD250-4 d'une hauteur de montage comprise entre 160 et 240 mm pour l'augmentation sur site des boîtes de tirage UZD.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7410134
Typee	ASH 250-4 240
Désignation 1	Réhausseur
Désignation 2	pour UZD 250-4
Fabricant	OBO
Dimension	350x103x46
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Unité d'emballage
Poids	91 kg
Unité de poids	kg/100 emb.
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,767 kg CO2e / 4 Pièce

Fiche technique

Kit de compensation en hauteur ASH 250-4 240


Référence: 7410134



Dimensions



Cote A	350 mm
Cote B	103 mm
Cote I	47,5 mm



Caractéristiques techniques

Modèle	carré
Tôle de fond	non
à encastrer affleurant avec le sol	non
Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Hauteur de chape max.	240 mm
Hauteur de chape min.	160 mm
pour raccord de tuyau	non
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour goulotte noyée	non
Largeur de goulotte max.	250 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
Hauteur de chape minimale	160
Plage de réglage max.	240 mm
Plage de réglage min.	160 mm