

# Technische fiche

## Eindstuk AX EMB5020

Artikelnummer: 6131667



Eindstuk als hulpstuk voor de wandgoot MS.  
Voor een nette afsluiting van het kanaalsysteem.



**PC/ABS** Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6131667                                     |
| Type                                    | AX EMB5020 blc                              |
| Omschrijving 1                          | Eindstuk                                    |
| Omschrijving 2                          | AXIS MINI AXIS 20x50 9010                   |
| Fabrikant                               | OBO                                         |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010                        |
| Materiaal                               | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                                        |
| Gewicht                                 | 0,38 kg                                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0259 kg CO2e / 1 Stuk                     |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 50 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte  | 12 mm |

# Technische fiche

Eindstuk AX EMB5020

Artikelnummer: 6131667



## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Links/rechts |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Functiebehoud             | nee          |
| Halogeenvrij              | ja           |
| Beschermingsgraad         | IP40         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |