

Technische fiche

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000342



Beschermingsgraad IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 + mm², 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm

Binnenafmetingen: 75 x 75 x 35 mm

1 snijgereedschap per 10 dozen



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2000342
Type	A 11
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	zonder klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x85x40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Kabeldoos A 11

Artikelnummer: 2000342



Afmetingen



Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	40 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	12
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Podtrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	75x75x35 mm
Max. Aderdiameter	2,5 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²
Nominale spanning	690 V
verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blinddeksel