

Technische fiche

Kabeldozen A 11 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000326



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 - mm², 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdeksel.

Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm
Binnenmaat: 75x75x35 mm
1 snijgereedschap per 10 dozen
A 11/5 VDE
1 klemmenstrook type 689



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2000326
Type	A 11 5
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x85x40
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,64 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Kabeldozen A 11 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000326



Afmetingen



Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	40 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	12
Aantal klemmen	5
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning U_i	690 V
uitrusting van de componente	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Podtrzymanie funkcji –	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	75x75x35 mm
Max. Aderdiameter	2,5 mm ²
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm ²
Nominale spanning	690 V
verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel