

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 11 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000326



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm.

Klemdeksel.Afmetingen: 85 x 85 x 40 mm

Binnenafmetingen: 75 x 75 x 35mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap  
A 11/5 VDE  
1 klemmenstrook type 689



**PE** Polyethyleen

### Stamgegevens

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2000326                 |
| Type                                    | A 11 5                  |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos               |
| Omschrijving 2                          | met klemmenstrook       |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 85x85x40                |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035    |
| Materiaal                               | Polyethyleen            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 7,64 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1894 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 11 met klemmenstrook



Artikelnummer: 2000326

### Afmetingen



|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 85 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte  | 40 mm |

### Technische gegevens

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar                     | ja   |
| Aantal invoeren              | 12   |
| Aantal klemmen               | 5  |
| Type invoer                  | Kabels   |
| Soort invoer                 | Kabel  |
| Soort doorvoer behuizing     | Voorgeperst gat  |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V  |
| Uitrusting                   | Klem   |
| Deksel                       | niet transparant   |
| Dekselbevestiging            | Klikkend   |
| Invoer achteraan             | nee  |
| Kabelinvoeren                | 12 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm                   |
| Explosieveilige uitvoering   | nee  |
| Vlambestendig                | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Vorm                         | vierkant   |
| Functiebehoud                | zonder   |
| Voor Ex-zone                 | zonder   |
| voor Ex-zone gas             | zonder   |
| voor Ex-zone stof            | zonder   |
| voor buisdiameter            | 14 mm  |
| Halogeenvrij                 | ja   |
| Binnenafmetingen             | 75x75x35 mm  |
| max. Aderdiameter            | 2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Met afscherming              | nee  |
| Met deksel                   | ja   |
| Installatie in de grond      | nee  |
| Installatie onder water      | nee  |
| Montagetype                  | Wand-/plafondmontage                                     |
| Nominale doorsnede min.      | 2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Nominale spanning            | 690 V  |
| Verzegelbaar                 | nee  |
| Beschermingsgraad            | IP55   |
| Temperatuurbereik max.       | 45 °C  |
| Temperatuurbereik min.       | -5 °C  |
| Transparante deksel          | nee  |

# Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 11 met klemmenstrook

Artikelnummer: 2000326



## Technische gegevens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gietbaar                    | nee        |
| Gietmassa meegeleverd       | nee        |
| Weersbestendig              | nee        |
| Uitvoering deksel kabeldoos | Blindeksel |