

Fiche technique

Prise de courant de goulotte BRK simple

Référence: 6121004



Prise de courant de goulotte simple Signa In avec protection élevée contre les contacts, cache inclus (ajout de 4°prises de courant de goulotte simples max. possible grâce aux combinaisons enfichables), 16 A/250 V~.



Données sources

Référence	6121004
Type	BRK 1STD rws
Désignation 1	Prise de courant
Désignation 2	RAL 9010
Fabricant	OBO
Dimension	74x82x71
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	10,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Prise de courant de goulotte BRK simple


Référence: 6121004



Dimensions



Largeur	74 mm
Hauteur	82 mm



Fiche technique

Prise de courant de goulotte BRK simple

Référence: 6121004



Caractéristiques techniques

Couvercle	Boîtier complet
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	1
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	1
Nombre de prises de courant connectables	1
Impression/marquage	sans impression
Modèle de la surface	mat
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	autres
Zone de marquage	non
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	oui
Couvercle rabattable	non
Code	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage d'orientation	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	IP20
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Prises de courant angle	0°
Transparent	non
Embout central inversé	non
Protection contre les surtensions	non