

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, simple, plaque de pression
métallique, A2

Référence: 1188434



Bride de fixation avec pied U, plaque de pression métallique avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 18 – 22 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	1188434
Typee	BS-U1-M-76 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	70-76mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	17,568 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9477 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, simple, plaque de pression
métallique, A2

Référence: 1188434



Dimensions



Longueur	25 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	108 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm
Cote A	25 mm
Cote B	82 mm
Cote C	37 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	108 mm
Cote L	43 mm
Cote t	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	76 mm
pour diamètre de tube min.	70 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Filetage	M8
Sans halogène	oui
Longueur dimensions extérieures	37 mm
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec gouttière en métal	oui
Type de montage	Rail profilé
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	76 mm
Plage de serrage D min.	70 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	Acier inoxydable