

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression en matière plastique, Al

Référence: 1187938



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



Alu aluminium

Données sources

Référence	1187938
Type	BS-W1-K-46 ALU
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	40-46mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5563 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression en matière plastique, Al

Référence: 1187938



Dimensions



Longueur	25 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	115 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	25 mm
Cote B	51 mm
Cote C	40 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	115 mm
Cote L	45 mm
Cote t	2 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	1
pour diamètre de tube min.	46 mm
Filetage	40 mm
Sans halogène	M8
Longueur dimension extérieure	oui
Max. Couple de serrage	40 mm
Avec patin de pression en plastique	2 Nm
Type de montage	oui
Ouverture	Cornière lourde
Plage de serrage D max.	10 mm
Plage de serrage D min.	46 mm
Supplément surface	40 mm
Supplément matériau	non traité
Avec contre-plaque	aluminium
Matériau de la plaque	non
Qualité du matériau de la plaque	Plastique
	Polypropylène