

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187750



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187750
Type	BS-W1-K-58 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	17,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3561 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 1-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187750



Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	128 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	128 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Hoekprofiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen