

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression métallique, FT
Référence: 1188301



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression métallique avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	1188301
Typee	BS-W1-M-12 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	8-12mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	3,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1255 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression métallique, FT
Référence: 1188301



Dimensions



Longueur	22,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	80 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	17 mm
Cote C	28 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	80 mm
Cote L	34 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	1
pour diamètre de tube min.	12 mm
Filetage	8 mm
Sans halogène	M6
Longueur dimensions extérieures	oui
Max. Couple de serrage	28 mm
Avec gouttière en métal	3 Nm
Type de montage	oui
Ouverture	Cornière lourde
Plage de serrage D max.	10 mm
Plage de serrage D min.	12 mm
Supplément surface	8 mm
Supplément matériel	galvanisé à chaud
	Acier