

# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression en métal, A2

Référence: 1188020



Bride de fixation avec pied W, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des cornières jusqu'à < 40 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

## Données sources

Référence	1188020
Type	BS-W1-M-28 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	22-28mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6404 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied W, simple, plaque de pression en métal, A2

Référence: 1188020



## Dimensions



Longueur	22,5 mm
Largeur	33 mm
Hauteur	97 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	33 mm
Cote C	28 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	97 mm
Cote L	34 mm
Cote t	2 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes pour diamètre de tube max.	1
pour diamètre de tube min.	22 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	28 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Cornière lourde
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	28 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier inoxydable
Qualité du matériau de la plaque	Acier inoxydable 304 (1.4301)