

# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187739



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan hoekijzer tot < 40 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1187739
Type	BS-W2-K-46 FT
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	40-46mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,75 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4556 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 W-voet 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187739



## Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	167 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	25 mm
Maat B	51 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	167 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2 mm

## Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	46 mm
voor buisdiameter min.	40 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Hoekprofiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	46 mm
Spanbereik D min.	40 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen