

Fiche technique

Bandage coupe-feu

Référence: 7202316



Le bandage coupe-feu s'utilise comme calfeutrement de câbles individuels ainsi que de faisceaux de câbles et de tubes d'installation électrique (EIR). Le calfeutrement se compose d'un bandage souple fixé par un fil. Lors du chemisage des câbles, veiller au nombre de couches exigées pour le milieu concerné ; pour de plus amples détails, se reporter au certificat d'homologation. Le bandage peut être utilisé directement à côté de calfeutrements de tubes de la société Rockwool. Fil de bobinage inclus.



Matériau de construction intumescent

Données sources

Référence	7202316
Type	CL-KS
Désignation 1	Enrubannage coupe feu
Désignation 2	pour calfeutrement de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	1000x380x1mm
Coloris	blanc gris ; RAL 9002
Matériau	Matériau de construction intumescent
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	50 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1037 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

Longueur	1 000 mm
Longueur	1 m
Largeur	380 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Bandage coupe-feu

Référence: 7202316



Caractéristiques techniques

Modèle	Bandage coupe-feu
Forme de livraison	Rouleau