


Technische fiche

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd

Artikelnummer: 1106627



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. geperforeerd, niet afbreekbaar



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1106627
Type	CL2008P2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	20 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, geperforeerd



Artikelnummer: 1106627

Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L (mm)	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	10 mm
Bundel	50 m
Podtrzymanie funkcji –	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,24 cm ²
Statische waarde Iy	0,02 cm
Statische waarde Iz	0,17 cm
Statische waarde Wy	0,05 cm ²
Statische waarde Wz	0,17 cm ²