

Fiche technique

Rail profilé CL2712, ouverture de 12 mm, BK, non perforé

Référence: 1109014



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.



St acier

BK nu

Données sources

Référence	1109014
Type	CL2712UP2000BK
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture de 12mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x27x12,5
Matériau	acier
Surface	nu
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	90 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5815 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé CL2712, ouverture de 12 mm, BK, non perforé



Référence: 1109014

Dimensions

	Longueur	2 000 mm
	Largeur	27 mm
	Hauteur	12,5 mm
	Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Paquet	20 m
Maintien en fonction épaisseur du matériau	non
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Valeur statistique A	1,08 cm ²
Valeur statistique Iz	0,98 cm ⁴