

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6132927



Goulotte d'appareillage CLIDI pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.
Montage mural direct grâce au fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|---|-------------------------------------|
| Référence | 6132927 |
| Type | CL 17055 blc |
| Désignation 1 | Goulotte d'appareillages |
| Désignation 2 | CLIDI Set 55x170 9010 |
| Fabricant | OBO |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 8 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 204,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO ₂ (GWP) du berceau à la porte | 9,0389 kg CO _e / 1 Mètre |

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Hauteur | 55 mm |

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6132927



Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------|
| Nombre de parties supérieures | 3 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Forme de construction rectangulaire | oui |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Section utile | 7670 mm ² |
| Couvercle compris dans la livraison | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 45 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 45 mm |
| Indice de protection | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |