

# Technisch specificatieblad

## Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006042



Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 2 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 2006042                |
| Type                     | D01 2x3p WD            |
| Omschrijving 1           | Stekerbare T100 deksel |
| Omschrijving 2           | met GST18 2x3P         |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 150x116x60             |
| Kleur                    | lichtgrijs; RAL 7035   |
| Materiaal                | Polypropyleen          |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                   |
| Gewicht                  | 13,5 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006042



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 150 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Hoogte  | 60 mm  |

## Technische gegevens

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Aantal 3-polige bussen                 | 2                      |
| Aantal 4-polige bussen                 | 0                      |
| Aantal 5-polige bussen                 | 0                      |
| Uitvoering deksel inbouw en holle wand | Deksel met contactdoos |
| Type bevestiging                       | Schroefbevestiging     |
| Vorm                                   | Rechthoekig            |
| Halogeenvrij                           | ja                     |
| Beschermingsgraad                      | IP 30                  |