

Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006046



Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met 3 GST18-insteeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeen vrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2006046
Type	D01 3x3p WD
Omschrijving 1	Stekerbare T100 deksel
Omschrijving 2	met GST18 3x3P
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x60
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006046



Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal 3-polige bussen	3
Aantal 4-polige bussen	0
Aantal 5-polige bussen	0
Uitvoering deksel inbouw en holle wand	Deksel met contactdoos
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Vorm	Rechthoekig
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30