

Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, leeg

Artikelnummer: 2006230



Stekerbare deksel voor afsluiten van kabeldozen, uitgerust met uitbreekpoorten voor meerpoleige insteeksysteem of DATA-systemen op Keystone-basis. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2006230
Type	D01 L SW
Omschrijving 1	Stekerbare T100 deksel leeg
Omschrijving 2	uitbreekpoorten GST18/Winsta
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x39
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,042 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, leeg

Artikelnummer: 2006230



Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	39 mm

Technische gegevens

Uitvoering deksel inbouw en holle wand	Montagedeksel
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Vorm	Rechthoekig
Beschermingsgraad	IP 30