

Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006094



Steekbare deksel voor sluiten van kabeldozen, uitgerust met 4 Wieland GST18-steeksystemen. Met snelsluiting in deksel, verzegelbaar. Halogeenvrij materiaal, UV-resistent. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 bij kamertemperatuur. Beschermingsgraad IP30.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2006094
Type	D02 4x5p DALI WD
Omschrijving 1	Stekerbare T100 deksel
Omschrijving 2	met DALI 4x5P
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x60
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stekerbare deksel, uitgerust met GST18

Artikelnummer: 2006094



Afmetingen



Lengte	150 mm
Breedte	116 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal 3-polige bussen	0
Aantal 4-polige bussen	0
Aantal 5-polige bussen	4
Uitvoering deksel inbouw en holle wand	Deksel met contactdoos
Type bevestiging	Schroefbevestiging
Vorm	Rechthoekig
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30