

Fiche technique

Deskbox DB, positionnement libre, 2+2 prises, 2x RJ45 Cat. 6

Référence: 6116918



Boîtier Deskbox avec câble de raccordement, sortie de câble sur le couvercle du boîtier côté gauche et droit, ajustable librement à l'aide des points d'appui antidérapants.

Composition: 2 prises noires avec protection de contact, enfichage 0°, inclus câble de 3 m avec fiche coudée CEE 7/7, sortie de câble côté gauche du couvercle.

- deux prises à protection de contact rouges à 0°, avec câble réseau de 3,0 m et fiche coudée CEE 7/7, sortie de câble sur le couvercle du boîtier côté gauche.

- deux noyaux informatiques RJ45 connectés 1:1, Cat.6 blindés, sortie de câble sur le couvercle du boîtier côté droit.


Le boîtier prêt à monter Deskbox type DB convient tout particulièrement à une alimentation directe des postes de travail avec raccordements électriques, de communication et de données.

Alu Aluminium

Données de base

Référence	6116918
Typee	DB-0A3 D22SR2K
Désignation 1	Deskbox
Désignation 2	sans accessoire de montage
Fabricant	OBO
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	100 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	300 mm
Hauteur	70 mm

Fiche technique

Deskbox DB, positionnement libre, 2+2 prises, 2x RJ45 Cat. 6

Référence: 6116918



Caractéristiques techniques

nombre de raccordements audio	0
nombre de raccordements CAT 5	0
nombre de raccordements CAT 5E	0
nombre de raccordements CAT 6	2
Nombre de raccordements USB	0
nombre de raccordements VGA	0
Nombre de raccordements HDMI	0
Nombre de prises de courant SCHUKO	4
Modèle	Boîtier argenté anodisé
Modèle	Structure
Extensible	non
forme	rectangulaire
Relevable	non
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Parafoudre	non