

Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FT

Référence: 6001830



Couvercle encliquetable pour chemins de câbles en treillis, types GR et GRM. Protège les câbles et les lignes contre les dommages, la contamination et l'humidité venant d'en haut. Convient aux secteurs industriels, notamment la construction de machines et d'équipements. Avec nervure horizontale à partir de 400 mm de largeur. Lors de l'utilisation de couvercles à l'extérieur, des mesures supplémentaires contre les influences du vent peuvent être nécessaires.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6001830
Typee	DGRR 400 FT
Désignation 1	Couvercle clipsable
Désignation 2	pour CdC Fil
Disponible à partir de	01.04.2019
Fabricant	OBO
Dimension	400x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	282,667 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,2486 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour chemin de câbles en treillis, encliquetable FT

Référence: 6001830



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	398 mm
Largeur	15,67 in
Hauteur	15 mm
Hauteur	0,59 in
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	398 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	à encliqueter
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non