

Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051212



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CE UK
CA

A4	Acier, inoxydable 1.4571
2B	nu, traité

Données sources

Référence	6051212
Type	DRL FAM 330 A4
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	330x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	417,14 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	28,8867 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051212



Dimensions

	Longueur Largeur Épaisseur de tôle	3 000 mm 330 mm 1,5 mm
--	--	------------------------------

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non