


# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051228



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CEUK  
CA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6051228
Type	DRL FAM 530 FT
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	530x3000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	695,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,7576 kg CO2e / 1 Mètre

# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051228



### Dimensions

	Longueur	3 000 mm
	Largeur	530 mm
	Épaisseur de tôle	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non