



Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type A: AMP TYCO: Standaard 110Connect, SL Serie 110Connect en Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: niet afgeschermd; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark met adapterclip; Siemon CAT6; 3M K6 en K10. Afmeting van de montage-opening in mm: 20,10 x 14,80.



**A2** Roestvast staal

### Stamgegevens

Artikelnummer	7368498
Type	DTP UH1 F
Omschrijving 1	Dataplaat
Omschrijving 2	voor UDHOME-ONE type F
Leverbaar vanaf	01.02.2022
Fabrikant	OBO
Dimensie	38x46x1,5
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1718 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## UDHOME-ONE datatechniekdrager type F

Artikelnummer: 7368498



### Afmetingen



Lengte	49 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	6 mm

### Technische gegevens

Toepassing	Vloerdoos
Aantal CEE-/Perilex-openingen	0
Aantal drievoudige openingen	0
Aantal inbouwbare apparaten	1
Aantal enkelvoudige openingen	1
Aantal ovale openingen	0
Aantal vierkante openingen	0
Aantal ronde openingen	0
Aantal tweevoudige openingen	0
Type bevestiging	Klikbaar
Labelplaatje	nee
Blindeksel	nee
Geschikt voor tekstveld	nee
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Type apparatuur	Datatechniek
Installatietechniek	Overige
Heavy-duty uitvoering	nee