


Fiche technique

Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407180



Plaque de recouvrement pour GES9 dans plaque d'adaptation.




St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7407180
Type	DUG B 9
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation GES9
Fabricant	OBO
Dimension	247x247x3
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	142,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,3731 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Cote A	247 mm
Cote B	247 mm

Fiche technique

Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407180



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	3 mm
Ouverture de montage	sans
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle pour charges lourdes	non