


Fiche technique

Vis à tête bombée avec rondelle et écrou F

Référence: 6407560



Boulon TRCC à collet carré avec écrou hexagonal et rondelle plate.
Qualité 8.8



| | |
|----|-------------------|
| St | acier |
| F | galvanisé à chaud |

Données sources

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6407560 |
| Type | FRS 10x25 F 8.8 |
| Désignation 1 | Boulon TRCC |
| Désignation 2 | avec écrou et rondelle |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M10x25 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud |
| Norme de surface | DIN 267, Teil 10 |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 4,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1007 kg CO2e / 1 Pièce |

Dimensions



| | |
|----------|-------|
| Longueur | 25 mm |
| Cote D | 24 mm |
| Cote d | 10 mm |
| Cote L | 25 mm |

Fiche technique

Vis à tête bombée avec rondelle et écrou F

Référence: 6407560



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Classe de résistance | 8.8 |
| Filetage, métrique | 10 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | Tête plate avec carré |
| Avec bride | non |
| Avec écrou | oui |
| Avec rondelle plate | oui |
| Ouverture de clé | 17 |
| Système à visser | autres |
| Autobloquant | non |
| Filetage plein | oui |
| Filetage gauche | non |