


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 75 A4

Artikelnummer: 6005568



Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



A4 Roestvast staal 1.4401

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6005568
Type	G-GRM 75 50 A4
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x50x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	79,467 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,0827 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 75 A4


Artikelnummer: 6005568



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	1,97 in
Hoogte	75 mm
Hoogte	2,95 in
Maat A	53 mm
Maat B	53 mm
Maat C	38 mm
Afm. H	73 mm



Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	22 cm ²
Nuttige doorsnede	2200 mm ²
Profielvorm	G-vorm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging