

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 90, asymétrique
Référence: 6279500



Goulotte d'appareillage fond non perforé pour le montage direct au mur ou sur des consoles. Des longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection.

Le couvercle est à commander séparément. Nous recommandons l'utilisation de l'attache pour goulotte.

Remarque :

avec les goulottes d'appareillages en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17611). En solution de remplacement, nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).



Alu aluminium

Données sources

Référence	6279500
Type	GA-A90170RW
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x170x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	284,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	36,7111 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 90, asymétrique

Référence: 6279500



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	90 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé en C continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	fond non perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	11756 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C