

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 130, hauteur de goulotte 70, symétrique
Référence: 6279303



Goulotte d'appareillage fond non perforé pour le montage direct au mur ou sur des consoles. Des longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection.
Le couvercle est à commander séparément. Nous recommandons l'utilisation de l'attache pour goulotte.

Remarque :
avec les goulottes d'appareillages en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17611). En solution de remplacement, nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources

Référence	6279303
Type	GA-S70130EL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	219,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	28,259 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 130, hauteur de goulotte 70, symétrique

Référence: 6279303



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé en C continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	fond non perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	6480 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C