

# Fiche technique

Boîtier de sol avec tube et poignée étrier, GES R2, noir profond

Référence: 7408857



Boîtier de sol avec tube et poignée étrier pour prise de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boîtier d'installation MT R2 à l'intérieur. Le tube répond aux exigences de la norme EN 50085-2-2 pour les sols nettoyés à l'eau, même lorsque la prise est en cours d'utilisation.



**Zn** Zinc moulé sous pression

**P** revêtu par poudre

## Données de base

Référence	7408857
Type	GES R2T KP
Désignation 1	Couvercle pour GES R2
Désignation 2	avec sortie tubulaire
Fabricant	OBO
Dimension	140 mm
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Zinc moulé sous pression
Surface	revêtu par poudre
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	107 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

Boîtier de sol avec tube et poignée étrier, GES R2, noir profond

Référence: 7408857



## Caractéristiques techniques

Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	humide
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	oui
Convient pour goulotte noyée	non
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP66
Indice de protection code IK	IK10
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier