

Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53165
Référence: 6113420



Angle extérieur pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.
Les pièces de forme sont réglable de 80 à 110°.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6113420
Type	GK-AH53165RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	175x88x88
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,23 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5569 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53165
Référence: 6113420



Dimensions



Longueur	88 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	55 mm



Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53165
Référence: 6113420



Caractéristiques techniques

Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	110 mm
Zone d'angle min.	80 mm