

Fiche technique

Raccord de goulotte et couvre-joint

Référence: 6113210



Couvre-joint pour le socle des canaux d'allège Rapid 45-2 afin de dissimuler les bords de coupe et pour un raccordement impeccable des segments de goulottes. Les couvre-joints sont emboîtés sur la goulotte. Convient aux largeurs de goulotte de 130 mm.



PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6113210
Type	GK-KS45-2RW
Désignation 1	Couvre-joint
Désignation 2	pour Rapid 45-2 130
Fabricant	OBO
Dimension	133x55x15
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,707 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0493 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord de goulotte et couvre-joint

Référence: 6113210

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	15 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	17 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Cache pour découpes de goulottes
Type de fixation	Glisser (avant montage)
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C